

CHAMPION GEAR OIL GL 5 75W90 **UNIVERSAL**

DESCRIPTION :

Huile de transmission 100 % synthétique qui peut être utilisée dans un champ d'applications très large. Par sa composition spéciale, elle est particulièrement appropriée pour les boîtes de vitesses synchronisées ainsi que pour les différentiels fortement chargés. La plage de viscosité très étendue, combinée à des composants spécifiques, assure un fonctionnement parfait dans les circonstances les plus difficiles. Par sa stabilité thermique exceptionnelle et ses excellentes propriétés de friction, elle évite les problèmes de passage de vitesses.

APPLICATIONS :

Cette huile est recommandée pour tous les organes de transmissions mécaniques (boîtes de vitesses, boîtes de transfert, différentiels...) de camions et de véhicules 4x4.

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS :

API	GL 5 (inclusief GL 3 en GL 4) / MT-1	Scania	STO 1:0 box
MIL	MIL-PRF-2105E	DAF	ZF TE-ML 02 box
MB	235.8	ZF	TE-ML 02B,05B,07A,08A,12B,16F,17B, 19C
MAN	3343 type S	MACK	GO-J

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			75W90
Densité à 15°C	D 4052	kg / m ³	868
Viscosité à 40°C	D 445	cSt	76,3
Viscosité à 100°C	D 445	cSt	14,7
Viscosité à -40°C	D 2983	cP	45.000
Point d'écoulement	D 6892	°C	-48
Indice de viscosité	D 2270		203

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.