

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 10W40

BESCHRIJVING:

Halfsynthetische Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie, die voldoet aan de hoogste prestatiestandaards voor zware vrachtwagens. Deze olie is echter niet geschikt voor voertuigen die uitgerust zijn met een roetfilter.

TOEPASSINGEN:

Zij kan gebruikt worden door gebruikers van vrachtwagenparken, die zoeken naar de beste smeerolietechnologie, die beschikbaar is, om te voldoen aan de toenemend strenge uitlaatbeperkingen, die worden opgelegd voor dieselmotoren in Europa. Zij voldoet aan de meest toonaangevende Europese en Amerikaanse voorschriften.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	CI-4, CH-4, CG-4, CF-4	VOLVO	Approval VDS-3
ACEA	E4-08, E7-08	MACK	EO-M PLUS
MB	Approval 228.5	CUMMINS	CES 20078
MAN	M 3275, Approval M 3277	CATERPILLAR	ECF-2
MTU	Typ 3	RENAULT	RXD, RLD-2
DEUTZ	DQC III-05	GLOBAL	DHD-1
		DETROIT DIESEL	93K215

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	865
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	92
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,6
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6250
Viscositeitsindex	D 2270		150
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	12,6
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,35

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.