

WOLF MASTERLUBE LDT SHPD

BESCHRIJVING:

Multigrade motoroliën, geschikt voor alle dieselmotoren in alle werkingsomstandigheden en dit gedurende het hele jaar. Door het hoge gehalte aan actieve componenten kan deze olie het hele jaar door gebruikt worden, in de strengste omstandigheden. Door de hoge weerstand tegen veroudering kunnen langere verversingsperiodes toegepast worden.

TOEPASSINGEN:

Deze oliën zijn toepasbaar voor alle dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging of met turbolading, in alle werkingsomstandigheden, in alle seizoenen en met grote verversingsperiodes. Tevens zijn zij geschikt voor de meeste benzinemotoren.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	CG-4/CF/SJ	MAN	3275
ACEA	A3-98/B3-98/B4-98	VOLVO	approval VDS-2
	E3-96 - Issue 2	MACK	EO-L
MB	approval 228.3, 229.1	ALLISON	C4 (enkel 15W40)

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat			
			15W40	15W50	20W40	20W50
SAE-klasse			15W40	15W50	20W40	20W50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	882	882	890	880
Viscositeit bij 40°C	D 445	CSt	102	140	115	170
Viscositeit bij 100°C	D 445	CSt	14,1	17,5	14,1	19,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	Cp	6950	6500	-	-
Viscositeit bij -15°C	D 5293	CP	-	-	8840	8200
Viscositeitsindex	D 2270		141	137	123	127
Stolpunt	D 6892	°C	-35	-35	-33	-24
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,0	8,0	8,0	8,0
Vlampunt COC	D 92	°C	225	225	230	235
Sulfaatgehalte	D 874	Massa %	1,1	1,1	1,1	1,1

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

1236 - 1237 - 1246 - 1247

Maart, 2010.