

WOLF MASTERLUBE ECOMILES EXTRA 15W40

BESCHRIJVING :

Universele motorolie, ontwikkeld om te voldoen aan de laatste specificaties van zowel Europese als Amerikaanse constructeurs van zware dieselmotoren.

Deze olie is geschikt voor lage- emissiemotoren (Euro 2 en Euro 3 en sommige Euro 4 motoren), zij is echter niet geschikt voor Euro 4 motoren met roetfilter.

Zij biedt een uitstekende bescherming tegen afzettingen in motor en turboleidingen, een verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage en zij laat zeer lange verversingsintervallen toe.

TOEPASSINGEN:

Deze olie kan gebruikt worden voor alle moderne dieselmotoren van vrachtwagens, grondverzetmachines en ander zwaar materieel. Bovendien kan zij ook gebruikt worden voor alle andere soorten voertuigen, alsook personenwagens

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SL/CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF	MACK	EO-M Plus
ACEA	A3/B4-08, E7-08		EO-N Premium Plus
MB	228.3, 229.1	CUMMINS	CES 20076,7,Approval 20078
MAN	M 3275	CATERPILLAR	ECF-1a
MTU	Type 2	GLOBAL/JASO	DHD-1
VOLVO	VDS-2, Approval VDS-3	DETROIT DIESEL	93K215
RENAULT	RLD, RLD-2	DEUTZ	DQC-III-05

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	885
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	100
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6500
Viscositeitsindex	D 2270		135
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,7
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,34

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.