

MULTIGRADE SM/CF C3 SAE 5W30

BESCHRIJVING:

Volledig synthetische motorolie van de laatste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren van personenwagens, voorzien van nabehandelingssystemen. De uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur en uiterst geringe weerstand bij het starten, reduceren de slijtage en het brandstofverbruik.

Haar zeer hoge thermische stabiliteit laat lange verversingsintervallen toe.

De lage asformulatie ("MID SAPS") beschermt de motor en het catalysator systeem.

TOEPASSINGEN :

Deze is geschikt voor alle moderne :

4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo.

4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo, met of zonder roetfilter.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SM/CF	VW	502.00 / 505.00
ACEA	A3/B4-04 / C3-08	BMW	LL-04
MB	229.31		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	850
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	69
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,7
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5500
Viscositeitsindex	D 2270		170
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,9
Vlampunt COC	D 92	°C	214
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	0,8

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.