

WOLF MASTERLUBE GTS SL/CF

BESCHRIJVING :

Zeer hoogwaardige minerale motoroliën, die geschikt zijn voor de meeste 4-takt-benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte vrachtwagens. Zij bestaan in volgende viscositeitsklassen: 15W40, 15W50, 20W40 en 20W50, waardoor een zeer groot toepassingsgebied mogelijk is.

Door haar geselecteerde samenstelling bezit zij een zeer grote weerstand tegen oxidatie en goede detergent- en dispersie-eigenschappen.

Een sterke oliëfilm staat garant voor een groot smeervermogen.

TOEPASSINGEN :

De oliën kunnen toegepast worden in moderne :

4-taktbenzinemotoren (meerkleppen, turbo, enz.) en
4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SL/SJ/CF
ACEA	A3/B4-04
VW	505.00
MB	229.1

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat			
			15W40	15W50	20W40	20W50
SAE-klasse						
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	882	882	890	890
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	103	134	121	155
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,7	17,8	13,8	18,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6800	6800	-	-
Viscositeit bij -15°C	D 5293	cP	-	-	8600	8800
Viscositeitsindex	D 2270		130	145	110	125
Stolpunt	D 6892	°C	-30	-30	-24	-24
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6	7,6	7,6	7,6
Vlampunt COC	D 92	°C	230	230	235	235
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,0	1,0	1,0	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.