

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW PI 5W40

BESCHRIJVING:

Dit is een smeermiddel op synthetische basis, dat specifiek werd ontwikkeld om aan strengste VW-specificaties voor dieselmotoren te beantwoorden (VW 505.01). Door het gebruik van de laatste technologieën verschaft deze motorolie uitzonderlijke prestaties bij de nieuwste Tdi-motoren met pompinjectoren en is de beschermingsfactor van de uitlaatkatalysator van een zeer hoog niveau.

TOEPASSINGEN.

Deze olie werd speciaal op punt gesteld voor de smering van alle Tdi-motoren met pompinjectoren.
Zij is eveneens geschikt voor de meeste Euro - 4 motoren van personenwagens.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SM/CF	BMW	LOGLIFE -04
ACEA	A3/B4-04 / C3-08	PORSCHE	A40
MB	229.31	FORD	WSS-M2C 917-A
VW	Approval 505.01, 502.00 / 505.00	RENAULT	RN 0700, RN 0710

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	851
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	84,7
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,9
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5970
Viscositeitsindex	D 2270		170
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,5
Vlampunt COC	D 92	°C	235
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,8

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten,

21116

Maart, 2011.