

WOLF SPECIAL MULTIGEAR GL 4 SAE 75W90

BESCHRIJVING

Transmissie-olieën op synthetische basis met uitzonderlijk hoge viscositeitsindex. Zij vertonen een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen en verzekeren een lange levensduur van de olie en de tandwielen.

TOEPASSINGEN:

Deze speciale transmissieoliën met "hogedruk"-eigenschappen werden speciaal samengesteld voor het vermijden van corrosie op koperlegeringen. Zij worden toegepast in moderne versnellingsbakken en sommige achterbruggen, vooral waar schakelproblemen optreden bij het gebruik van dikkere oliën. Veelal gebruikt in voertuigen met voorwielaandrijving.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	GL 4 en GL 5
MIL	MIL-L-2105 (enkel GL-4) MIL-L-2105 D (enkel GL-5)

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat	
SAE-klasse			75W90	
			GL 4	GL 5
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	887	881
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	85	81
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	15,2	15
Viscositeit bij -40°C	D 2983	cP	140.000	130.000
Viscositeitsindex	D 2270			
Stolpunt	D 6892	°C	-45	-45

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

2206 - 2209

Maart, 2010.