

## **CHAMPION TWO STROKE SYNTOLUBE**

### BESCHRIJVING :

100% synthetisch smeermiddel voor luchtgekoelde 2-taktbenzinemotoren. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de tweetaktmotoren van moto's met meng- of afzonderlijke smering. Zij verzekert een aanzienlijke properheid van de motor en bezit tevens een groot smeervermogen en een zeer hoge thermische stabiliteit. Zij vermindert in aanzienlijke mate de vorming van rook.

### TOEPASSINGEN :

Door zijn universele karakter kan TWO STROKE SYNTHETIC eveneens gebruikt worden zowel bij motoren met een kleine cilinderinhoud als bij zware moto's. Voldoet aan de eisen van een hoog specifiek vermogen zoals bij Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, enz.

### SPECIFICATIENIVEAU :

API	TC
JASO	FC, FD
ISO-L	EGD

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kleur			groen
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	877
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	70,1
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	11,0
Viscositeitsindex	D 2270		150
Stolpunt	D 6892	°C	-48
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,1
Vlampunt	D 92	°C	88
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,045

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.